

Raum für Notizen

:

„Funktioniert nicht“ oder „es fehlt was“ ?

Bitte ein Email mit der Problembeschreibung und ggf. Fotos senden an:
info@afushop.de

Wir melden uns dann kurzfristig zur Lösungsfindung.

Diese Anleitung steht ONLINE auch in Farbe zur Verfügung
<https://afushop.de/downloads>

Viel Spass und vy `73 de DL9YBH

Frank Hülsmeier
Sondergeräte und
Amateurfunkzubehör
Eifelweg 1
D-32427 Minden
Tel: +49-170-7654447
E-Mail: info@afushop.de



Hinweis zur Entsorgung

Dieses Zeichen weist darauf hin, dass das Gerät nicht mit dem Hausmüll, der Restmülltonne oder dem gelben Sack bzw. der gelben Tonne entsorgt werden darf. Sie sind zum Schutz der Gesundheit und der Umwelt verpflichtet, alle zum Lieferumfang gehörenden Elemente einer Sammelstelle für Elektro-/Elektronikgeräte zuzuführen. Hierdurch wird ein wertvoller Beitrag zum Recycling und zur Wiederverwertung geleistet.



Eifelweg 1; D-32427 Minden
E-Mail: info@afushop.de

(C) Frank Hülsmeier (DL9YBH)
Sondergeräte und Amateurfunkzubehör



Eifelweg 1; D-32427 Minden
E-Mail: info@afushop.de

(C) Frank Hülsmeier (DL9YBH)
Sondergeräte und Amateurfunkzubehör

AHK Adapter-SET

afushop.de DL9YBH
Frank Hülsmeier
Sondergeräte und Amateurfunkzubehör



Stand: SEP 2026



ANLEITUNG

Adapter-SET für AHK-Schnellverschluss

Art.-Nr.: 60.010.000

Passend für
Hebel-Schnellverschlüsse
der Marken:

- BULLWING
- EUFACB
- BERGER u. SCHRÖTER

Lieferumfang:

- 1 Stk gebornte ALU-Platte (140 x 200mm)
- 1 Stk ALU-Rohr 80 x 2mm, mit eingebautem Vollgummi-Eintauchstopp zur sicheren Mastaufnahme
- 2 Stk Bügelschellen D:80mm , Stahl verzinkt
- 1 Stk O-RING für 12m (HD / 14m (HD) Mast aus Ausgleichselement
- 1 Stk PVC-Adapter mit O-RING für 7m, 10m Mast
- 1 Stk Eintauch-Kappe, dünn, für 12m / 14m Mast
- 1 Stk Anleitung

Ein Schnellverschluß gehört nicht zum Lieferumfacng und kann im gut sortierten Einzelhandel erworben werden

HINWEIS - Bitte beachten!

Der Zusammenbau unserer Bausätze erfordert elektronische / mechanische Grundkenntnisse, sowie für die Elektronikbausätze zusätzlich routinierte Lötkenntnisse. Ein unsachgemäßer Zusammenbau kann evtl. Schäden verursachen. Wir distanzieren uns ausdrücklich von eventuellen Schäden, die durch einen unsachgemäßen Zusammenbau oder einem unsachgemäßen Gebrauch resultieren. Die Bausätze & Geräte sind ausschliesslich für den Gebrauch von Funkamateuren oder elektrotechnische Labore für Test oder/und Versuchsaufbauten vorgesehen!

1 SCHNELLVERSCHLUSS montieren

Montieren Sie den Schnellverschluss mit den dafür vorgesehenen M8 oder M10 Schrauben (Beipack Schnellverschluss). Mit einer zusätzlichen Platzierung von Unterlegscheiben können Sie eine ggf. bei ihrem Fahrzeug vorhandene Neigung etwas ausgleichen. Eine 100%ig senkrechte Montage des Mastes ist zwar erstrebenswert, aber technisch nicht erforderlich.

VERWENDUNG 7m / 10m MAST

- PVC-Adapter mit O-RING auf äußeres Rohr (Grundrohr) des SPIDERBEAMS® bringen
- Mast in das Aufnahmerohr stellen
- PVC-Adapter mit O-Ring passend platzieren
- Mast ausschieben, abspannen und sichern

FERTIG



(C) Frank Hülsmeier (DL9YBH)
Sondergeräte und Amateurfunkzubehör

Eifelweg 1; D-32427 Minden
E-Mail: info@afushop.de

VERWENDUNG 12m (HD) / 14m (HD) MAST

- Untere Vollgummikappe vom SPIDERBEAM® entfernen und aufbewahren
- O-Ring bis ca. 42cm von unten auf den SPIDERBEAM® bringen und mit wenigen Windungen Isolierband fixieren.
- Dünne Eintauchkappe aufbringen und mit 1-2 Windungen Isolierband fixieren
- Mast in das Aufnahmerohr stellen
- Mast ausschieben, abspannen und sichern

FERTIG



Vollgummikappe am unteren Mastende durch dünne Kappe ersetzen und diese am Rohr mit 1-2 Wdg. Isolierband fixieren



O-RING ca. 42cm von unterem Mastende platzieren und mit 1-2 Wdg. Isolierband fixieren



Mast im ALU-Rohr zeigt noch den O-RING ca. 1-2 cm im Rohr

(C) Frank Hülsmeier (DL9YBH)
Sondergeräte und Amateurfunkzubehör

Eifelweg 1; D-32427 Minden
E-Mail: info@afushop.de